Технические характеристики продукта

Характеристики

PRA318FU

PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ встраив. с белой дв. 3РЯДАх18МОД,IP40, IK07, Италия

Основные характеристики

Серия	Pragma
Тип продукта	Шкаф
Степень защиты IP	Универсальный корпус
Ширина	Стена: 456 мм Снаружи: 486 мм Inside: 328 мм
Высота	Стена: 630 мм Снаружи: 660 мм Inside: 438 мм
Глубина	Стена: 86 мм Снаружи: 43 мм Inside: 101 мм
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Совместимость серий продукта	FIX DIN DIN-рейка FIX BOX крепежный FIX SCREW screw fixing FIX CABLE кабельный сжим
Оборудование в комплекте	1 grid 1 x DIN rail 1 flush mounting kit
Type of door	Сплошной

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	36
Общее количество модулей по 18 мм	18
Рассеиваемая мощность, Вт	87 Вт
Тип рейки	DIN
Тип кабеля	Кабель или трубка Шинопровод Съемные платы Платы с вырезом

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Описание параметров блокировки	Устройство для установки навесных замков
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик Решетка: листовой металл
Вес	6 кг
Цвет	Дверь: белый (RAL 9016) Шкаф: белый (RAL 9016)

Условия эксплуатации

Огнестойкость	Тыльная часть: 850 °C Лицевая панель: 750 °C Дверь: 650 °C
Степень защиты IP	IP40 с дверью
Степень защиты IK	IK09 с дверью
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25…60 °C
Стандарты	МЭК 60670-1 IEC 60670-24 МЭК 61439-1 МЭК 61439-3

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Не применимо, вне сферы действия EC RoHS

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки