

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PRA313FU

## PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ встраив. с белой дв. ЗРЯДАx13МОД,IP40, IK07, Италия



### Основные характеристики

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                        | Pragma                                                                                       |
| Тип продукта                 | Шкаф                                                                                         |
| Степень защиты IP            | Универсальный корпус                                                                         |
| Ширина                       | Стена: 366 мм<br>Снаружи: 396 мм<br>Inside: 238 мм                                           |
| Высота                       | Стена: 630 мм<br>Снаружи: 660 мм<br>Inside: 438 мм                                           |
| Глубина                      | Снаружи: 41 мм<br>Стена: 86 мм<br>Inside: 101 мм                                             |
| Nb of 18 mm modules per row  | 13                                                                                           |
| Nb of horizontal rows        | 1                                                                                            |
| Класс изоляции               | Двойная изоляция<br>Класс II                                                                 |
| Совместимость серий продукта | FIX DIN DIN-рейка<br>FIX BOX крепежный<br>FIX SCREW screw fixing<br>FIX CABLE кабельный сжим |
| Оборудование в комплекте     | 1 grid<br>1 x DIN rail<br>1 flush mounting kit                                               |
| Type of door                 | Сплошной                                                                                     |

### Дополнительные характеристики

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Монтаж шкафа                      | Утопленная                                                          |
| Шаг 9 мм                          | 26                                                                  |
| Общее количество модулей по 18 мм | 13                                                                  |
| Рассеиваемая мощность, Вт         | 71 Вт                                                               |
| Тип рейки                         | DIN                                                                 |
| Тип кабеля                        | Платы с вырезом<br>Шинопровод<br>Съемные платы<br>Кабель или трубка |

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков                                                                                            |
| Материал шкафа                 | Тыльная часть: технический пластик<br>Дверь: технический пластик<br>Лицевая панель: технический пластик<br>Решетка: листовой металл |
| Вес                            | 5 кг                                                                                                                                |
| Цвет                           | Дверь: белый (RAL 9016)<br>Шкаф: белый (RAL 9016)                                                                                   |

### Условия эксплуатации

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Огнестойкость            | Лицевая панель: 750 °C<br>Тыльная часть: 850 °C<br>Дверь: 650 °C |
| Степень защиты IP        | IP40 с дверью                                                    |
| Степень защиты IK        | IK09 с дверью                                                    |
| Категория перенапряжения | II                                                               |
| Рабочая температура      | -25...60 °C                                                      |
| Стандарты                | МЭК 60670-1<br>IEC 60670-24<br>МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-3        |

### Экологичность предложения

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Директива EC RoHS | Не применимо, вне сферы действия EC RoHS |
|-------------------|------------------------------------------|

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|