

## Устройства автоматического ввода резерва АВР IEK®

Для автоматического переключения на резервное питание электрических трехфазных цепей переменного тока

Устройства автоматического ввода резерва АВР используются для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания, а также для обеспечения бесперебойного питания потребителей путем автоматического переключения на резервную линию при исчезновении напряжения на основном вводе.

**НОВИНКА**




### Преимущества устройств автоматического ввода резерва IEK®



Устойчивость к электромагнитным помехам.



Плавный диапазон регулировки времени задержки переключения.



Компактное решение.



Автоматический и ручной режимы работы.



Энергосбережение: потребление не более 5 Вт.



Гарантия: 7 лет.

#### Отрасли

| ЖИЛ                    | КОММ                       | СОЦ                      | ПРОМ           | НГАЗ     | СХ                 | ДОР                    | ЭН         |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------------|------------------------|------------|
| Жилищное строительство | Коммерческое строительство | Социальное строительство | Промышленность | Нефтегаз | Сельское хозяйство | Дорожное строительство | Энергетика |

#### Каналы сбыта

| ПИ                  | СМО                               | СЩО                            | РОЗН    |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|
| Проектные институты | Строительно-монтажные организации | Сборщики щитового оборудования | Розница |

## Технические характеристики устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®

Число полюсов: **3.**

Номинальный ток: **63 А.**

Номинальное рабочее напряжение: **400 В.**

Номинальная частота сети: **50 Гц.**

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: **4 кВ.**

### Способ управления переключением:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| ABP-1 STANDARD                         | ABP-2 LITE              |
| Ручное, дистанционное и автоматическое | Ручное и автоматическое |

### В комплект входят автоматические выключатели:

|                                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ABP-1 STANDARD                                               | ABP-2 LITE                                                  |
| Автоматический выключатель ВА47-60М 3Р 63 А характеристика С | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63 А характеристика С |



### Ассортимент устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®

| Артикул   | Наименование                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| MAT10-063 | Устройство АВР модульное ABP-1 STANDARD 63A KARAT IEK |
| MAT20-063 | Устройство АВР модульное ABP-2 LITE 63A KARAT IEK     |